

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний
Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-
Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.dsc.nt-rt.ru || dsc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ || ИЗВЕЩАТЕЛИ ПРОВОДНЫЕ

LC-360



Потолочный объёмный ИК извещатель

В LC-360 используется жесткая сферическая линза последнего поколения ИК-детекторов. Она обеспечивает стабильную диаграмму направленности и является надежной защитой от засветки солнечным и галогенным светом.

Посредством отслеживания и уничтожения фоновых шумов ложные срабатывания сведены к минимуму.

В датчике используется автоматическая установка счета импульсов в зависимости от условий окружающей среды.

•	Герметичный потолочный датчик.
•	VLSI-технология (сверхбольшая интегральная схема).
•	Максимальная RFI & EMI защита.
•	Счетверенный пироэлемент.
•	Счетчик импульсов.
•	Процессорная обработка сигнала.
•	Функция памяти.

•	Жесткая сферическая линза.
•	Напряжение питания 8.2-16 В
•	Ток потребления: 9ма
•	Счет импульсов 1,2 или авто
•	Защита от р/ч излучения 30в/м , 10-1000МГц
•	Защита от э/м излучения 50000в
•	Тревожный выход НЗ
•	Тампер НЗ
•	Рабочая температура: -20...+60°C
•	Габариты D 110x45мм
•	Вес 123г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.dsc.nt-rt.ru || dsc@nt-rt.ru