

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89,
Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний
Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-
Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.dsc.nt-rt.ru || dsc@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ || СИСТЕМА МОНИТОРИНГА SUR-GARD || ПРИЕМНИКИ

SG-SYSTEM II



IP приёмник одноканальной станции мониторинга

Недорогое решение для мониторинга, идеальное для небольших объектов

• поддержка до 512 постоянно контролируемых IP-объектов или до 1536 IP-объектов без контроля (SG-TL150, GS2060, GS2065, GS3105-K)
• работа по локальным сетям LAN/WAN или через Интернет
• совместим с сетями 10/100BaseT
• один последовательный и один TCP/IP порт для связи с программой пульта
• полностью программируется через ПО Console SG-Systems
• установка в стандартную 19" стойку с комплектом SG-S II-RMK
• шифрование AES 128 бит для канала IP
• ЖКИ дисплей с голубой подсветкой на 40 символов, 2 строки для меню-настроек и индикации в ручном режиме
• 4 кнопки для программирования вручную и подтверждения тревог в ручном режиме
• универсальный источник питания для 110/220В 50/60Гц

- | | |
|---|---|
| • | встроенная память и цифровой процессор для будущего обновления и улучшения работы станции |
|---|---|

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12
www.dsc.nt-rt.ru || dsc@nt-rt.ru